



# vispa 35



## La rivoluzionaria lavasciuga pavimenti che lava, asciuga e igienizza in un unico passaggio

Perfetta per sostituire i sistemi di pulizia manuali negli ambienti piccoli e ingombrati. Ideale per le operazioni di pulizia di manutenzione.

Con Vispa 35 lo sporco viene raccolto completamente in un serbatoio di recupero e non spalmato sul pavimento come potrebbe succedere con le tradizionali pulizie manuali. Tutte le operazioni di pulizia saranno più semplici. Niente più fatica per l'operatore del pulito che a fine giornata avrà aumentato la sua produttività in modo esponenziale. Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento.

Vispa 35 è disponibile a batteria e a cavo nella versione lavante e a batteria nella versione spazzante. La versione a batteria è libera dal cavo e quindi si muove con disinvoltura all'interno di spazi piccoli e ingombrati.

Vispa 35 viene fornita completa di spazzole o disco trascinatore. La versione a batteria ha in dotazione il caricabatteria incorporato e la batteria al gel. La versione elettrica su richiesta può essere fornita con il cavo da 15 m.




### I MODELLI

**VISPA 35 B**  
Versione lavante  
con spazzola a disco

**VISPA 35 BS**  
Versione spazzante  
con due spazzole a rullo

**VISPA 35 E**  
Versione lavante  
con spazzola a disco

# Più produttività per l'operatore con sorprendenti risultati di pulito



L'unica lavasciuga pavimenti che lava ed asciuga perfettamente anche nelle curve senza l'obbligo di seguire una pista rettilinea



Lo sporco viene raccolto nel serbatoio di recupero che si sfilia facilmente dalla sede per essere svuotato con semplicità



## Pista di pulito uniforme

La valvola di sfiato sul tappo del serbatoio soluzione garantisce sempre la stessa quantità d'acqua sul pavimento

## Vispa 35B-E



## Vispa 35BS



## Tergipavimento parabolico

Grazie al connubio tra motore di aspirazione e tergilavaggio che ruota intorno alla spazzola l'asciugatura è perfetta anche nelle curve

## I SETTORI DI RIFERIMENTO



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Horeca



Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Trasporti

## Vispa 35 è l'unica lavasciuga pavimenti di piccole dimensioni che arriva a pulire con estrema facilità negli angoli e a ridosso dei muri



Vispa 35 è ideale per pulire con cura gli angoli di una stanza, di inserirsi in spazi ingombri, grazie all'estrema flessibilità data dal movimento del manubrio che si può flettere fino a 180° e alle dimensioni contenute del design costruito intorno al basamento spazzole.

Vispa 35 B-BS è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un'autonomia garantita dalla semplicità di sostituzione della batteria assicurando l'efficienza della macchina per più cicli produttivi. Inoltre, un'ottima autonomia è data anche dalla capacità dei serbatoi. La versione elettrica è ideale per la pulizia di piccoli spazi non eccessivamente ingombri ed ha un'autonomia infinita garantita dalla presenza del cavo.

### **VISPA 35B-BS**

Il vano batteria è facile da raggiungere e permette una immediata sostituzione della batteria

### **Caricabatterie incorporato**

Vispa 35 B-BS presenta il caricabatterie a bordo, perciò nel momento della ricarica della macchina basta semplicemente collegare il cavo del caricabatterie ad una normalissima presa di corrente.



### **Vispa 35 E**

Il pratico gancio può essere utilizzato come fermacavo, quando la macchina è al lavoro, o come portacavo (prolunga da 15 m disponibile come optional su richiesta)



### **Semplice ed intuitiva da utilizzare, da parcheggiare e da ricaricare.**

Vispa 35 E-B-BS è facile da utilizzare: dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato le spazzole e abbassato il tergipavimento, si può iniziare a lavorare.

Vispa 35 E-B occupa spazi molto ridotti e può essere parcheggiata anche in posizione verticale\*.

\*Nella versione a batteria questa operazione può essere eseguita solo con batteria al gel in dotazione.



# Vispa 35 BS, la versione spazzante a rulli, può raccogliere anche piccoli detriti solidi

Vispa 35 BS può pulire anche sotto scaffali o moduli staccati dal pavimento di 35 cm, grazie al design del serbatoio soluzione dal baricentro molto basso.

Grazie alla presenza del tergovivamento anteriore riesce ad asciugare anche in retromarcia.



Il cassetto di raccolta è semplicissimo da estrarre per svuotare i piccoli rifiuti raccolti. Cassetto di raccolta facile da pulire.



## LA CORRETTA MANUTENZIONE GIORNALIERA MANTIENE COSTANTI LE PRESTAZIONI DI LAVAGGIO

La rapidità con cui si possono effettuare le operazioni di pulizia a fine giornata consente di mantenere Vispa sempre efficiente nel tempo

### MANUTENZIONE QUOTIDIANA



Vispa 35 E-B-BS  
Pulizia totale del filtro di aspirazione semplice e pratica



Vispa 35 B-BS  
Pulizia periodica del tubo tergovivamento per garantire un'efficiente aspirazione



Vispa 35 E-B-BS  
Per ottenere una buona asciugatura è necessario mantenere sempre pulite le gomme tergovivamento. La loro sostituzione in caso di usura risulta essere molto semplice

### LE CERTIFICAZIONI





DOTAZIONI DI SERIE	Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
<b>Comfort</b>			
Tergipavimento parabolico rotante	•	•	•
Maniglia tergilavaggio ergonomica	•	•	•
<b>Sicurezza</b>			
Ruote antiskid	•	•	•

DESCRIZIONE TECNICA		Vispa 35E	Vispa 35B	Vispa 35BS
Serbatoio soluzione	l	8	10	10
Serbatoio recupero	l	10	10	10
Tensione e potenza nominale	V/W	220-230/540	12/500	12/500
Larghezza lavoro	mm	350	350	335
Larghezza tergilavaggio	mm	440	440	525
Capacità lavoro fino a	m <sup>2</sup> /h	1050	1050	1010
Spazzole disco	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	-
Spazzole cilindriche	(n.) mm	-	-	(2) 110/335-330
Pressione spazzola	Kg	17,17	20	14,5
Motore spazzola	V/W	220-230/320	12/250	12/250
Giri spazzola	giri/min	140	140	450
Motore aspirazione	V/W	36/150	12/250	12/250
Trazione	-	Semi aut.	Semi aut.	Semi aut.
Velocità di avanzamento	Km/h	3	3	3
Pendenza massima superabile	%	2	2	2
Batterie (n.)	V/Ah C5	-	12/65 (1)	12/65 (1)
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	620X1050X440	682X1018X440	718X1105X460
Peso a vuoto (con batteria)	Kg	35	67	67



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

