Tennant 5700

Tra gli 8 modelli esistenti, la 5700 è una delle più famose e richieste lavasciuga uomo a terra. Utilizzabile sia per applicazioni industriali che commerciali, può essere equipaggiata in modo da soddisfare esattamente le esigenze particolari di qualsiasi struttura. L`esclusivo sistema modulare consente numerose configurazioni, inclusa la scelta tra piste di lavaggio da 70cm ed 80cm, sia a dischi che cilindrica od ES (riciclo).

Caratteristiche

- Elevato numero di giri e pressione delle spazzole, capacità di aspirazione e velocita` di lavoro.
- Sistema di lavaggio con spazzole cilindriche
- ES (sistema di riciclo dell`acqua)
- Pressione verso il basso regolabile

Vantaggi

- Eccellenti prestazioni
- Le spazzole cilindriche raccolgono detriti sparsi per eliminare la necessità di spazzare prima del lavaggio
- Aumento dell`autonomia e della produttività
- Permette di staccare lo sporco più difficile o di pulire delicatamente le superfici più morbide

Applicazioni

- Grande distribuzione
- Industria
- Logistica
- Imprese di pulizia


Spazzola cilindrica


Spazzola a disco

Comandi semplici

Macchina in azione

SPECIFICHE TECNICHE 5700

		70cm	80cm
Dimensioni			
Pista di lavaggio	cm	70	80
Larghezza tergipavimento	cm	95	107
Dimensioni (lung.xlarg.xAlt.)	cm	162,5x76x109	162,5x86x109
Peso (senza batterie)	kg	190	190
Sistema di lavaggio			
Produttività max teorica	m^2/h	3500	4000
Produttività max effettiva	m^2/h	1625	1875
Numero di spazzole/pad	N.	2	2
Diametro spazzola disco/pad	cm	36	41
Lunghezza spazzola cilindrica x dia	cm	71 x 15	81 x 15
Trazione mediante spazzole	si/no	no	no
Trazione sulle ruote	si/no	si	si
Pressione spazzole (cil./disco)	g/m^2	0-59	0-59
Pressione spazzole (cil./disco)	kg	0-90	0-90
Sistema di recupero			
Portata d`aria	l/s	31	31
Portata d`acqua	kPa	18	18
Capacità serbatoio soluzione	L	114	114
Capacità serbatoio di recupero	L	114	114
Potenza			
Alimentazione		Batteria 36 V	Batteria 36 V
Potenza totale	W	1870	1870
Classe di protezione	I/II/III	III	III
Emissione sonora (DIN45635)	dB(A)	75-78	75-78
Funzionamento			
ES (riciclo)	si/no	si	si
FaST	si/no	no	no
Cilindrica/Disco	c/d	Entrambi	Entrambi
Propulsione			
Velocità in fase di trasferimento	km/h	5	5
Velocità in fase di lavoro	km/h	2,5	2,5
Pendenza superabile	%	14	14
Raggio di svolta	cm	170	170

Configurazione

- Disco standard 70 cm
- Disco ES 70 cm
- Cilindrica standard 70 cm
- Cilindrica ES 70 cm
- Disco standard 80 cm
- Disco ES 80 cm
- Cilindrica standard 80 cm
- Cilindrica ES 80 cm

Accessori

- Spazzole (disco o cilindriche) • Pad • Dischi trascinatori • Batterie • Carica batterie • Detergente

Optionals

- Power wand (asta meccanizzata per il lavaggio - non sulle macchine FaST) • Doppia turbina di aspirazione (app. pesanti)
- Interruttore basso voltaggio

Garanzia

24 mesi (od un massimo di 2000 ore di lavoro) sulle parti di ricambio e 12 mesi (od un massimo di 1000 ore di lavoro) sul servizio di manutenzione, prevaleil caso che si verifica per primo, con l`esclusione del materiale di consumo.

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennantco.com

TENNANT ITALY
Tel. gratuito: 800 985 685
Fax gratuito: 800 985 686
E-mail: europe@tennantco.com

994977-12/04

Creating a cleaner, safer world™