



Le gamme Industriali Manitou

Dal transpallet al carrello imbarcato, Manitou offre soluzioni di movimentazione adatte alle vostre esigenze. Osservate la nostra offerta e rivolgetevi con fiducia al vostro concessionario più vicino*.



La nostra offerta di servizi

- Rete di concessionarie
- Contratti di manutenzione
- Finanziamento
- Estensioni di garanzia
- Soluzioni connesse
- Usato
- Ricambi originali

* Trovate l'elenco dei concessionari alla pagina [manitou.com / contact](http://manitou.com/contact).

Il vostro concessionario:



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

MANITOU ITALIA S.r.l.
Via C.Colombo 2 Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 Fax: 059.95.98.65
www.manitou.com

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



700611IT_B_0618_INDUSTRY_TECH

PRESENTAZIONE
TECNICA

INDUSTRIA

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Handling your world

Fondato dalla famiglia Braud oltre 60 anni fa, il gruppo Manitou è oggi presente in tutto il mondo. Leader mondiale nella movimentazione, il gruppo progetta, produce, distribuisce e garantisce l'assistenza per le macchine destinate ai settori edile, agricolo e industriale.

Le gamme dei prodotti del gruppo comprendono: sollevatori telescopici fissi, sollevatori telescopici rotativi e di grande capacità, carrelli elevatori, semi-industriali e industriali, pale compatte gommate e cingolate, piattaforme aeree porta-persone, carrelli imbarcati, attrezzature per magazzinaggio e accessori.

Grazie ai suoi marchi, Manitou, Gehl e Mustang, e alla sua rete di 1.400 concessionari nel mondo, il gruppo propone le migliori soluzioni creando il massimo valore per i suoi clienti.

Con sede sociale in Francia, il gruppo ha fatto registrare un fatturato pari a 1,6 miliardi di euro in 140 Paesi e impiega 3.900 collaboratori risolutamente orientati alla soddisfazione cliente.



3 marche
distribuite da
1.500 concessionari
in 140 Paesi

MANITOU | **GEHL** | **MUSTANG**

Gamma
Magazzinieri



Capacità da -> a	kg lbs
Numero di modelli	
Energia	
Capacità min. batteria	
Altezza di lavoro max. m (ft)	
Dimensioni (L x l x h) a partire da	m ft
Corridoio di stivaggio a partire da m (ft)	
Raggio di sterzata a partire da m (ft)	
Sollevamento iniziale	
Pedana ribaltabile	
Longheroni perimetrali	
Sterzo elettrico	
Easy MANAGER	

EP
1500 -> 5000 3300 -> 11000
8
Elettrico
70 Ah
-
1,69 x 0,57 x 1,32 5'5" x 1'9" x 4'3"
1,9 (6'2)
1,4 (4'6)
-
X
-
X
-

ES 4DL
2000 4400
1
Elettrico
270 Ah
2,1 (6'9)
2,1 x 0,69 x 1,11 6'9" x 2'3" x 3'6"
2,52 (8'3)
1,87 (6'1)
-
X
-
X
-

KLEOS
250 -> 1000 550 -> 2200
3
Manuale / elettrico
110 Ah
2,48 (8'1)
0,52 x 0,67 x 1,31 1'7" x 2'2" x 4'3"
-
-
-
-
-
-

STACKY
1000 -> 1400 2200 -> 3080
2
Elettrico
85 Ah
2,74 (9'0)
0,68 x 0,81 x 1,99 2'2" x 2'7" x 6'5"
2,07 (6'8)
1,35 (5'8)
-
-
X
-
-

ES 4
1000 -> 1200 2200 -> 2640
2
Elettrico
180 Ah
4,2 (13'8)
1,87 x 0,8 x 1,94 6'1" x 2'6" x 6'4"
2,22 (7'3)
1,4 (4'6)
-
-
X
-
-

ES 6
1200 -> 1600 2640 -> 3520
3
Elettrico
180 Ah
5,4 (17'7)
1,91 x 0,8 x 1,93 6'3" x 2'6" x 6'3"
2,29 (7'5)
1,5 (4'9)
X
X
X
-
-

ES 7
2000 -> 2500 4400 -> 5500
2
Elettrico
240 Ah
3,7 (12'1)
1,90 x 0,97 x 1,97 6'2" x 3'2" x 6'5"
-
1,44 (4'7)
X
-
-
X
-

ES 8
2000 4400
1
Elettrico
315 Ah
5,4 (17'7)
2,04 x 0,89 x 1,94 6'8" x 2'9" x 6'4"
2,45 (8'0)
1,59 (5'2)
X
-
-
X
-

ES GPF
400 -> 2000 880 -> 4400
6
Elettrico
175 Ah
4,7 (15'4)
1,1 x 0,92 x 1,93 3'6" x 3'0" x 6'3"
2,7 (8'9)
1,22 (4'0)
-
X
-
-

ER
1200 -> 2000 -> 4400
6
Elettrico
420 Ah
11,5 (37'7)
1,26 x 1,12 x 2,14 4'1" x 3'7" x 7'0"
2,7 (8'9)
1,59 (5'2)
-
-
-
-
-

EMA II
1300 -> 2000 2860 -> 4400
7
Elettrico
620 Ah
12,7 (41'7)
2,56 x 1,06 x 2,75 8'4" x 3'5" x 9'0"
1,7 (5'6)
-
-
-
X
-

CT
3000 -> 5000 6600 -> 11000
3
Elettrico
375 Ah
-
0,26 x 0,8 x 1,21 0'9" x 2'6" x 4'0"
-
1,33 (4'4)
-
-
-
X
-

CI
1000 -> 2000 2200 -> 4400
3
Elettrico
375 Ah
-
1,43 x 0,8 x 1,44 4'7" x 2'6" x 4'7"
2,85 (9'3)
1,74 (5'7)
-
-
-
-
X
-

Gamma carrelli
imbarcati



Capacità da -> a	kg lbs
Numero di modelli	
Energia	
Potenza motore kW (HP)	
Altezza di lavoro max. m (ft)	
Dimensioni (L x l x h) a partire da	m ft
Corridoio di stivaggio a partire da m (ft)	
Raggio di sterzata a partire da m (ft)	
Versione industrie / Stabilizzatori / Pollicoltura	
Versione 4-way	
Easy MANAGER	

TMT 25
2500 5500
3
Diesel
36,5 (49)
3,36 (11'0)
2,75 x 2,27 x 2,35 9'0" x 7'5" x 7'4"
3,78 (12'4)
3,01 (9'9)
I / S / P
X (S)
-

TMT 27
2700 5940
2
Diesel
36,5 (49)
3,41 (11'2)
2,78 x 2,35 x 2,26 9'1" x 7'7" x 7'4"
3,84 (12'6)
3,22 (10'6)
S / P
-
-

TMM 20
2000 4400
2
Diesel
26,5 (35)
3,9 (12'8)
2,6 x 2,32 x 2,35 8'5" x 7'6" x 7'7"
3,36 (11'0)
2,46 (8'1)
-
X
-

TMM 25
2500 5500
2
Diesel
26,5 (35)
3,9 (12'8)
2,64 x 2,41 x 2,39 8'7" x 7'9" x 7'8"
3,36 (11'0)
2,46 (8'1)
-
X
-

Gamma
Industriale



Capacità da -> a	kg lbs
Numero di modelli	
Energia	
Capacità min. batteria	
Potenza Gas motore kW (HP) Diesel (3B / 3A)	
Altezza di lavoro max. m (ft)	
Dimensioni (L x l x h) a partire da	m ft
Corridoio di stivaggio a partire da m (ft)	
Raggio di sterzata a partire da m (ft)	
Trasmissione	
Ruote motrici	
Classe portaforche	
Easy MANAGER	

ME 3R 24V
1500 3300
1
Elettrico
840 Ah
- -
6,5 (21'3)
1,84 x 0,99 x 2,1 6'0" x 4'3" x 5'4"
3,18 (6'46)
1,51 (4'95)
-
1 POST
FEM 2A
-

ME 3R 48V
1500 -> 2000 3300 -> 4400
4
Elettrico
575 Ah
- -
6,5 (21'3)
1,79 x 1,09 x 2,0 5'9" x 3'6" x 6'6"
3,13 (10'3)
1,45 (4'7)
-
2 ANT
FEM 2A
-

ME 4R 48V
1800 -> 2500 3960 -> 5500
3
Elettrico
465 Ah
-
6,5 (21'3)
2,1 x 1,14 x 2,13 6'9" x 3'7" x 7'0"
3,51 (11'5)
1,9 (6'2)
-
2 ANT
FEM 2A
-

ME 4R 80V
2500 -> 5000 5500 -> 11000
6
Elettrico
700 Ah
- -
6,0 (19'7)
2,49 x 1,28 x 2,24 8'2" x 4'2" x 7'3"
4,04 (13'3)
2,4 (7'9)
-
2 ANT
FEM 2A -> 3A
-

MI 15-35
1500 -> 3500 3300 -> 7700
12
Gas / Diesel
-
29 -> 35 (39 -> 47) 32,8 -> 35 (44 -> 47)
6,5 (21'3)
2,24 x 1,08 x 2,15 7'4" x 3'5" x 7'1"
3,59 (11'8)
1,99 (6'5)
Conv. di coppia
2 ANT
FEM 2A -> 3A
-

MI 40-50
4000 -> 5000 8800 -> 11000
6
Gas / Diesel
-
74 (99) 55 (74) / (56 (75)
6,0 (19'7)
3,07 x 1,4 x 2,39 10'1" x 4'6" x 7'8"
4,64 (15'2)
2,78 (9'1)
Conv. di coppia
2 ANT
FEM 3A
-

MI 50L - 100
5000 -> 10000 11000 -> 22000
8
Gas / Diesel
-
74 (99) 75 -> 82 (100 -> 110) / 74 (99)
6,0 (19'7)
3,5 x 1,99 x 2,43 11'5" 6'5" x 8'0"
5,16 (16'9)
3,25 (10'7)
Conv. di coppia
2 ANT
FEM 4A -> 5A
-

MSI
2000 -> 5000 4400 -> 11000
6
Diesel
-
48,6 -> 55 (65 -> 74)
7,0 (23'0)
2,95 x 1,32 x 2,11 9'8" x 4'4" x 6'1"
4,49 (14'7)
2,5 (8'4)
Idrostatica
2 ANT
FEM 2A -> 4A
Opzione



Gamma
fuoristrada



Capacità da -> a	kg lbs
Numero di modelli	
Energia	
Potenza motore kW (HP) 3B 3A	
Altezza di lavoro max. m (ft)	
Dimensioni (L x l x h) a partire da	m ft
Corridoio di stivaggio a partire da m (ft)	
Raggio di sterzata a partire da m (ft)	
Trasmissione a conv. di coppia	
Trasmissione idrostatica	
Ruote motrici	
Classe portaforche	
Easy MANAGER	

MH
2000 -> 2500 4400 -> 5500
2
Diesel
48,6 (65) 36 (48)
7,0 (23'0)
2,95 x 1,45 x 1,99 9'7" x 4'8" x 6'5"
5,09 (16'7)
3,27 (10'7)
-
X
4
FEM 2A
Opzione

MC18
1800 3960
1
Diesel
26,5 (35,5)
5,5 (18'0)
2,95 x 1,45 x 2,14 9'7" x 4'7" x 7'
4,4 (14'4)
2,58 (8'5)
-
X
2 o 4
FEM 2A
Opzione

M
2600 -> 7000 5720 -> 15400
5
Diesel
55,5 (75) 70 (95)
7,0 (23'0)
3,49 x 1,9 x 2,73 11'5" x 6'2" x 9'0"
6,1 (20'0)
3,49 (11'5)
X
X
2 o 4
FEM 3 -> 4
Opzione